PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CP 3-2-3P1

Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé avec câble extra long

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- La longueur de câble standard de 2 m permet des applications de pesée Single-Point avec une distance plus importante entre la plateforme et l'appareil d'analyse
  .
- Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.
- Dimensions maximales de la plateforme 250×350 mm

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie de l'emballage
- Alimentation et pharmacie
- Construction de machines et d'installations
- Recherche et développement

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CP 3-2-3P1	3 kg
CP 3-3P1	3 kg
CP 5-3P1	5 kg
CP 6-3P1	6 kg
CP 8-3P1	8 kg
CP 10-3-3P1	10 kg
CP 10-3P1	10 kg
CP 15-3-3P1	15 kg
CP 15-3P1	15 kg
CP 20-3P1	20 kg
CP 30-3P1	30 kg

FRANÇAIS

Modèle	Portée [Max]
CP 35-3-3P1	35 kg
CP 35-3P1	35 kg
CP 40-3P1	40 kg
CP 50-2-3P1	50 kg
CP 50-3P1	50 kg

SERVICES

Modèle	Description
970-011	Extension de garantie (+3 ans) 970-011

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 65	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
M	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
DAkkS	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS