PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CR 2500-1Q1

Dynamomètre en acier inoxydable

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d’application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, les bascules suspendues

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Agriculture
- Bancs d’essai

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CR 2500-1Q1	2500 kg	25 kN
CR 5000-1Q1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Q1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Q1	20000 kg	200 kN
CR 30000-1Q1	30000 kg	300 kN

FRANÇAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE RQ42901	Coin de chargement CE RQ42901
FS 406	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 50 kN FS 406
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
961-265	Certifcat d'étalonnage usine 961-265 (direction de force compression | 21 kN – 50 kN | unité résultat de mesure N | procédure d'étalonnage KERN)
961-265V	Certifcat d'étalonnage usine 961-265V (compression | mV/V)
963-265	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-265 (direction de force compression | 21 kN – 50 kN | unité résultat de mesure N | procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
965-414	Assemblage des composants 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
970-014	Extension de garantie (+3 ans) 970-014

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 68	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
DAkkS	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS