

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER HBA 100-0

Duromètre maniable Shore avec aiguille témoin

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Application typique : mesure de la profondeur de l'intrusion
- Particulièrement recommandé pour les mesures comparatives internes. Souvent, les étalonnages normés, p. ex. selon DIN 48-4, ne sont pas possibles en raison des tolérances très étroites
- Shore A : Caoutchouc, élastomères, néoprène, silicone, vinyle, plastique mous art, feutre, cuir et matériaux similaires
- Mode Max : affichage de la valeur maximale avec l'aide d'aiguille témion
- Peut être installé sur le banc d'essai SAUTER TI-AC
- Livraison dans une boîte plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exactitude de mesure : 3% du [Max]
- Épaisseur de matériau de l'échantillon min. 6 mm
- Vis pour fixation sur TI : M7 filet fin
- Dimensions totales L×P×H 115×60×25 mm
- Poids net env. 0,15 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Technique des matières plastiques
- Technique médicale
- Industrie automobile
- Industrie de l'emballage
- Industrie alimentaire

PICTOGRAMMES

De série



APERÇU DES MODÈLES

Modèle		Échelles de dureté	Plaque de mesure [Max]	Lecture [d]
HBO 100-0	•	Shore A0	100	1
HBA 100-0	•	Shore A	100	1
HBD 100-0	•	Shore D	100	1

ACCESSOIRES

Modèle	Description
AHBA-01	Plaques de comparaison de la dureté AHBA-01
TI-AC	Banc d'essai manuel Shore TI-AC, compatible avec SAUTER , échelle de dureté Shore A, force de contrôle de mesure de la dureté 10 N

SERVICES

Modèle	Description
970-012	Extension de garantie (+2 ans) 970-012

Aperçu des pictogrammes KERN



Fonction Peak-Hold : mesure de la valeur de pic au sein d'une procédure de mesure



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour