

Brochure produit

04.09.2026

KERN ODC 852

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- La caméra HDMI autofocus ODC 852 vous fournit une solution parfaite et efficace pour la microscopie moderne. La fonction autofocus détecte et ajuste automatiquement le niveau de mise au point pour que vous obteniez toujours une image bien nette. Idéal pour toutes les applications en combinaison avec un microscope stéréo KERN
- Les images en temps réel de l'ODC 852 peuvent être transférées directement sur un appareil de lecture compatible HDMI via la connexion HDMI ou stockées sur la carte SD fournie. Il est également possible de transférer l'image en direct via le module WiFi au logiciel PC gratuit VIS 2.0 PRO ou VIS 2.0 LITE
- L'alimentation en courant s'effectue via une unité de courant externe de 12 V
- Contenu de la livraison ODC 852 : caméra, souris USB, câble HDMI, carte SD (16 GB) et adaptateur WiFi
- Veuillez en même temps à commander l'adaptateur monture C pour votre microscope KERN

PICTOGRAMMES

De série



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A2404	Lame d'étalonnage ODC-A2404
ODC-A8102	Adaptateur d'oculaire pour les caméras de microscope ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Adaptateur d'oculaire pour les caméras de microscope ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

Modèle	Description
ODC-A8105	Adaptateur d'oculaire pour les caméras de microscope ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
YKA-02	Adaptateurs de voyage YKA-02

SOFTWARE

Modèle	Description
OXM 902	Logiciel pour microscope KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Logiciel pour microscope KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Aperçu des pictogrammes KERN



Pour le stockage des données sur une carte SD



Interface de données USB : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques



Interface de données WiFi : pour la transmission de données à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques



Appareil photo numérique HDMI : pour la transmission directe de l'image à un dispositif d'affichage



Bloc d'alimentation secteur: 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Logiciel : pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur