PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CP 10-2Y1

Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.
- Dimensions maximales de la plateforme 250×350 mm

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie de l’emballage
- Alimentation et pharmacie
- Construction de machines et d'installations
- Recherche et développement

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CP 3-2Y1	3 kg
CP 5-2Y1	5 kg
CP 10-2Y1	10 kg
CP 15-2Y1	15 kg
CP 20-2Y1	20 kg
CP 30-2Y1	30 kg
CP 100-3-3Y1	100 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,

FRANÇAIS

Modèle	Description
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01

SERVICES

Modèle	Description
965-411	Assemblage des composants 965-411 (< 50kg)
970-010	Extension de garantie (+3 ans) 970-010

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 65	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
DAkkS	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS