PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CT 10000-3P2

Tige de cisaillement en acier nickelé

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances plates-formes, aux trémies peseuses, aux balances encastrées dans le sol et aux autres dispositifs de pesée
- Livraison avec valeur caractéristique calibrée, si plusieurs cellules sont commandées, cela signifie un effort considérablement réduit pour ajuster les coins d'une plateforme

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie chimique
- Alimentation et pharmacie
- Industrie des matériaux de construction
- Logistique et emballage

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CT 500-3P2	500 kg
CT 1000-3P2	1000 kg
CT 3000-3P2	3000 kg
CT 5000-3P2	5000 kg
CT 10000-3P2	10000 kg

FRANÇAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE P2024	Pied réglable CE P2024
CE P30110	Distance CE P30110
CE P40210	Coin de chargement CE P40210
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,

SERVICES

Modèle	Description
961-266V	Certifcat d‘étalonnage usine 961-266V (compression | mV/V)
970-013	Extension de garantie (+3 ans) 970-013

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 67	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
M	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables

FRANÇAIS