PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER 285-202

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable, maniable
- Échelle grammes/kilogrammes : affichage des résultats de mesure en g/kg en lieu de N
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Mesure de la force de compression : possible avec un kit de compression en option
- Aiguille témoin et poignée : de série
- Barre de retenue : la barre de retenue rotative permet de toujours orienter l'échelle dans le sens optimal
- Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Finition de qualité : graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l'abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exactitude de mesure : ± 0,3% du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Enseignement et formation
- Artisanat et industrie
- Assurance qualité et contrôle de la réception des marchandises
- Agriculture
- Loisirs et hobbies

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Support de charge
285-352	35 kg	0,5 kg	• Crochet
285-502	50 kg	0,5 kg	• Crochet

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]		Support de charge
285-052	5000 g	50 g	•	Crochet
285-102	10000 g	100 g	•	Crochet
285-202	20000 g	200 g	•	Crochet

ACCESSOIRES

Modèle	Description
285-890	Kit de pression 285-890
285-896	Crochet 285-896
285-897	Glisser le pointeur 285-897
285-898	Barre d'ajustement 285-898
FL-A10	Bloc d’alimentation FL-A10

SERVICES

Modèle	Description
961-101	Certifcat d‘étalonnage usine 961-101
970-014	Extension de garantie (+3 ans) 970-014

FRANÇAIS

Aperçu des pictogrammes KERN

1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables

FRANÇAIS