PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

# KERN RIB 10K-3M

Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d'articles et utilisation conviviale, homologation en option

FRANÇAIS

## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARACTÉRISTIQUES

- Double affichage à l'arrière de la balance
- Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
- 10 touches prix direct pour les prix d'articles revenant le plus souvent
- Mémoire (PLU) pour 20 prix d'articles
- Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s, désactivable
- Construction anti-salissante grâce à des écoulements d'eau le long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier
- Housse de protection transparente de série

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 294×225 mm
- Dimensions totales L×P×H 325×340×120 mm
- Poids net env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

## PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Commerce de détail
- magasins
- Restauration
- marchés hebdomadaires
- vente à la ferme
- vente de fruits et légumes
- Industrie alimentaire
- Industrie de l'emballage

FRANÇAIS

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale
- Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

## PICTOGRAMMES

De série | Option | Factory

## APERÇU DES MODÈLES

| Modèle | Portée [Max] | Lecture [d] | Dimensions surface de pesée | Poids net env. |
|---|---|---|---|---|
| RIB 6K-3HM | 3 kg; 6 kg | 0,001 kg; 0,002 kg | 315×225 mm | 3,8 kg |
| RIB 6K-3M | 3 kg; 6 kg | 0,001 kg; 0,002 kg | 294×225 mm | 3,2 kg |
| RIB 10K-3HM | 6 kg; 15 kg | 0,002 kg; 0,005 kg | 315×225 mm | 3,8 kg |
| RIB 10K-3M | 6 kg; 15 kg | 0,002 kg; 0,005 kg | 294×225 mm | 3,2 kg |
| RIB 30K-2HM | 15 kg; 30 kg | 0,005 kg; 0,01 kg | 294×225 mm | 3,8 kg |
| RIB 30K-2M | 15 kg; 30 kg | 0,005 kg; 0,01 kg | 294×225 mm | 3,2 kg |

## ACCESSOIRES

| Modèle | Description |
|---|---|
| GAB-A04 | Batterie GAB-A04 (Pb) |
| RIB-A01 | Housse de protection transparente RIB-A01 |
| YKA-20 | Bloc d'alimentation YKA-20 (12 V, 1000 mA \| 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max \| EURO, UK, US) |

## SERVICES

| Modèle | Description |
|---|---|
| 961-248 | Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-248 (Sauf en fonctionnement avec homologation) |
| 963-128 | Certificat d'étalonnage DAkkS 963-128 |
| 965-228 | Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-228 |
| 969-517 | Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517 |

FRANÇAIS

| Modèle | Description |
|---|---|
| 970-014 | Extension de garantie (+3 ans) 970-014 |

# Aperçu des pictogrammes KERN

| | |
|---|---|
| | Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe |
| | Mémoire : Emplacements de mémoire internes à l'appareil, par ex. les poids de tare, les données de mesure, les données d'article, PLU etc. |
| | Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable |
| | Bloc d'alimentation secteur: 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS |
| | Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique |
| 1 DAY | Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour |
| DAkkS | Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables |
| M | Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables |