PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CR 30000-1Q1

Dynamomètre en acier inoxydable

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d’application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, les bascules suspendues

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Agriculture
- Bancs d’essai

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CR 2500-1Q1	2500 kg	25 kN
CR 5000-1Q1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Q1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Q1	20000 kg	200 kN
CR 30000-1Q1	30000 kg	300 kN

FRANÇAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE RQ42902	Coin de chargement CE RQ42902
FS 401	Fiche pour cellule de mesure FS montée et réglée FS 401
FS 408	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 250 kN FS 408

SERVICES

Modèle	Description
961-267	Certifcat d'étalonnage usine 961-267 (direction de force compression | 121 kN – 250 kN | unité résultat de mesure N | procédure d'étalonnage KERN)
970-101	Extension de garantie (+2 ans) 970-101

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 68	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
DAkkS	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS