PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CT 5000-3P1

Tige de cisaillement en acier nickelé

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances plates-formes, aux trémies peseuses, aux balances encastrées dans le sol et aux autres dispositifs de pesée

FRANÇAIS

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie chimique
- Alimentation et pharmacie
- Industrie des matériaux de construction
- Logistique et emballage

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CT 500-3P1	500 kg
CT 1000-3P1	1000 kg
CT 1500-3P1	1500 kg
CT 2500-3P1	2500 kg
CT 3000-3P1	3000 kg
CT 5000-3P1	5000 kg

Modèle	Portée [Max]
CT 10000-3P1	10000 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE P2018	Pied réglable CE P2018
CE P3015	Distance CE P3015
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,

SERVICES

Modèle	Description
961-265V	Certifcat d‘étalonnage usine 961-265V (compression | mV/V)
970-012	Extension de garantie (+2 ans) 970-012

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 67	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
M	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables

FRANÇAIS