

Brochure produit

05.09.2026

SAUTER FA 500G

Testeur mécanique de pierres tombales

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Pour contrôler la stabilité des pierres tombales selon VSG 4.7
- Disque de pression avec revêtement en caoutchouc mousse
- Poignée en acier inox avec revêtement en caoutchouc pour un maniement sûr
- Aucune alimentation électrique nécessaire en raison du système de mesure mécanique
- Affichage de la force réelle avec fonction de force maximale par le biais d'une aiguille de traînage
- Pour les mesures des forces de traction et de compression
- Boîtier en aluminium robuste pour protéger les composants mécaniques en cas de choc ou de chute
- Design moderne et fonctionnel
- Echelle duale : indication parallèle de Newton et kg
- Rondelle graduée pour ajustement à zéro
- Position à zéro de l'affichage en appuyant sur un bouton
- Inclus à la livraison :
 - 1× FA 500
 - 1× AE 08
 - 1× AFH 04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exactitude de mesure : 1% du [Max]
- Dimensions totales L×P×H 233×66×53 mm
- Poids net env. 1,8 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Administration des cimetières
- Organismes de contrôle technique et experts
- Tailleurs de pierre
- Paysagisme et horticulture

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Plage de mesure [Max]	Lecture [d]
FA 500G	500 N	2,5 N

ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFH 04	Poignée en acier inoxydable avec revêtement en plastique AFH 04

SERVICES

Modèle	Description
961-1610	Certificat d'étalonnage usine 961-1610 (traction N)
961-2610	Certificat d'étalonnage usine 961-2610 (compression N)
961-3610	Certificat d'étalonnage usine 961-3610 (traction, compression N)
970-016	Extension de garantie (+3 ans) 970-016

Aperçu des pictogrammes KERN



Fonction Peak-Hold : mesure de la valeur de pic au sein d'une procédure de mesure



Push and Pull : le mesureur peut mesurer les forces de traction et de compression



ZERO : remise à zéro de l'affichage



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables