PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

05.09.2026

KERN KFA 1500V20

Fléau de bascule acier laqué

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Fléau de bascule acier laqué
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de les barres peseuses
- Câble de connexion env. 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions plateforme de pesage L×P×H 1270×170×83 mm, acier, revêtement par poudre
- Câble de connexion env. 5 m
- Poids net env. 38 kg

FRANÇAIS

PICTOGRAMMES

De série

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Longueur du câble	Dimensions surface de pesée	Poids net env.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01
YKV-02	Transmetteur de pesage numérique YKV-02

SERVICES

Modèle	Description
963-130	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-130
965-413	Assemblage des composants 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-104	Extension de garantie (+2 ans) 970-104

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 67	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
2 DAYS	Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours

FRANÇAIS