PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER 281-451

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable, maniable
- Échelle grammes/kilogrammes : affichage des résultats de mesure en g/kg en lieu de N
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Mesure de la force de compression : possible avec un kit de compression en option
- Barre de retenue : la barre de retenue rotative permet de toujours orienter l'échelle dans le sens optimal
- Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360°
- Finition de qualité : graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l'abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exactitude de mesure : ± 0,3% du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Enseignement et formation
- Artisanat et industrie
- Assurance qualité et contrôle de la réception des marchandises
- Agriculture
- Loisirs et hobbies

PICTOGRAMMES

De série | Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]		Support de charge
281-101	10 g	0,1 g	•	Pince
281-151	30 g	0,25 g	•	Pince

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]		Support de charge
281-201	60 g	0,5 g	•	Pince
281-301	100 g	1 g	•	Pince
281-401	300 g	2 g	•	Pince
281-451	600 g	5 g	•	Pince
281-601	1000 g	10 g	•	Pince
281-752	2500 g	20 g	•	Crochet

FRANÇAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
281-151-001	Crochet 281-151-001
281-151-002	Parenthèse 281-151-002
281-890	Kit de pression 281-890
281-892	Parenthèse 281-892
281-893	Pince-fil 281-893
FL-A10	Bloc d'alimentation FL-A10

SERVICES

Modèle	Description
961-100	Certifcat d'étalonnage usine 961-100
970-012	Extension de garantie (+2 ans) 970-012

Aperçu des pictogrammes KERN

1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables

FRANÇAIS