PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

05.09.2026

# KERN KFP 15V40M

Plateforme : entièrement en inox

FRANÇAIS

## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARACTÉRISTIQUES

- Plateforme : entièrement en inox
- 1 capteur, inox, blindé IP68, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Vis de nivellement et indicateur de niveau pour mise à niveau exacte de la balance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions plateforme de pesage L×P×H 300×240×107 mm, inox
- Câble de connexion env. 3 m
- Poids net env. 4,8 kg

## PICTOGRAMMES

De série

Factory

## APERÇU DES MODÈLES

| Modèle | Portée [Max] | Lecture [d] | Échelon d'homologation [e] | Charge minimale [Min] | Longueur du câble | Dimensions surface de pesée | Poids net env. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 6V40M | 6 kg | 500 mg | 1 g; 2 g | 20 g | 3 m | 300×240 mm | 7 kg |
| KFP 15V40LM | 15 kg | 1 g | 2 g; 5 g | 40 g | 3 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 15V40M | 15 kg | 1 g | 2 g; 5 g | 40 g | 3 m | 300×240 mm | 4,8 kg |
| KFP 30V40LM | 30 kg | 2 g | 5 g; 10 g | 100 g | 3 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 30V40M | 30 kg | 2 g | 5 g; 10 g | 100 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 60V40LM | 60 kg | 5 g | 10 g; 20 g | 200 g | 3 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 60V40M | 60 kg | 5 g | 10 g; 20 g | 200 g | 3 m | 400×300 mm | 10 kg |
| KFP 150V40LM | 150 kg | 10 g | 20 g; 50 g | 400 g | 3 m | 650×500 mm | 20 kg |
| KFP 150V40M | 150 kg | 10 g | 20 g; 50 g | 400 g | 3 m | 500×400 mm | 12 kg |
| KFP 300V40M | 300 kg | 20 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 3 m | 650×500 mm | 20 kg |

FRANÇAIS

## SERVICES

| Modèle | Description |
|---|---|
| 963-128 | Certificat d'étalonnage DAkkS 963-128 |
| 965-228 | Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-228 |
| 965-411 | Assemblage des composants 965-411 (< 50kg) |
| 970-102 | Extension de garantie (+2 ans) 970-102 |

# Aperçu des pictogrammes KERN

| | |
|---|---|
| LC IP 68 | Capteur : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68 |
| 1 DAY | Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour |
| M | Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables |

FRANÇAIS